

Produktdatenblatt

R-Gleitschiene BG TS

5000 *



Mit elektrischer Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebel, Bandgegenseite

ANWENDUNGSBEREICHE

- Einflügelige Türen
- Feststellanlagen mit integrierter Feststellung und Rauchschalter
- Montage auf der Bandgegenseite
- Rechte und linke Anschlagtüren



PRODUKTMERKMALE

- Netzteil für 230 V Versorgungsspannung
- Rauchschalter mit Alarmschwellennachführung, Verschmutzungsanzeige und nicht sichtbaren Auslösetaster zum Testen
- Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar
- Zusätzliche Rauchschalter anschließbar
- Höhenausgleich von +/- 2 mm möglich

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|--|
| Verkaufsname | R-Gleitschiene BG TS 5000 * |
| Versorgungsspannung | 230 V AC |
| Eingangsspannung | 230 V AC |
| Frequenz Versorgungsspannung | 50/60 Hz |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Schutzart | IP20 |
| Normkonformität | EN 1155 |
| Zulassungen | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Feststellanlage |
| Länge | 745 mm |
| Breite | 55 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Öffnungsbegrenzung nachrüstbar | Ja |
| Feststellung | Elektrisch |
| Feststellung überfahrbar | Ja |
| Feststellbereich | 80 ° |
| Rauchschalter integriert | Ja |
| Verschmutzungsanzeige | Ja |
| Alarmschwellennachführung | Ja |
| Netzteil integriert | Ja |
| Höhenkorrektur möglich | Ja |
| Flexible Öffnungsbegrenzung | Ja |

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Versorgungsspannung | Abmessungen |
|-----------------------------|---|-----------|-------------------|---------------------|------------------|
| R-Gleitschiene BG TS 5000 * | mit elektrischer Feststellung, integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel | 120075 | Edelstahl ähnlich | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |
| R-Gleitschiene BG TS 5000 * | mit elektrischer Feststellung, integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel | 120073 | silberfarbig | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |
| R-Gleitschiene BG TS 5000 * | mit elektrischer Feststellung, integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel | 120076 | nach RAL | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Versorgungsspannung | Abmessungen |
|-----------------------------|---|-----------|---------------|---------------------|------------------|
| R-Gleitschiene BG TS 5000 * | mit elektrischer Feststellung, integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel | 120074 | weiß RAL 9016 | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |

ZUBEHÖR

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|-----------------------------|---|-----------|
| Flexible Öffnungsbegrenzung | für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer | 145311 |

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE *

Für R-Gleitschiene BG



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|
| Montageplatte Gleitschiene BG | Für R-Gleitschiene BG | 123311 | silberfarbig |
| Montageplatte Gleitschiene BG | Für R-Gleitschiene BG | 123312 | nach RAL |

STURZFUTTERWINKEL *

für R-Gleitschiene



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|-------------------|--------------------|-----------|--------------|
| Sturzfutterwinkel | für R-Gleitschiene | 123325 | nach RAL |
| Sturzfutterwinkel | für R-Gleitschiene | 123324 | silberfarbig |

R-Gleitschiene BG TS 5000 *



* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.