Produktdatenblatt

SCT 320 UP *

Schlüsseltaster zur berechtigten Ansteuerung und zur Änderung der Betriebsart von Automatiktüren, Unterputz

ANWENDUNGSBEREICHE

- Berechtigte Steuerung von Betriebszuständen an verschiedenen GEZE Produkten
- Zur Verwendung mit GEZE RWS-Türzentralen zugelassen
- Für Profilhalbzylinder 30/10 ausgelegt
- Trockene Räume im Innenbereich
- Unterputzmontage ermöglicht nahezu flächige Integration mit geringer Aufbauhöhe

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-03-24T04:21:50Z

SCT 320 UP *

PRODUKTMERKMALE

- Beidseitig tastend, mit Profilhalbzylinder und drei Schlüsseln
- Mit Flachbandkabel für komfortablen Anschluss an eine RWS-UP-Türzentrale
- Mit integrierten Sabotagekontakt
- Für den Einbau in 55er Unterputzprogramme ausgelegt

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	SCT 320 UP *
Schutzart	IP20
Montageart	Unterputz
Material	Kunststoff

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Betriebsspannung	Montageart
SCT 320 UP, Schlüsseltaster	Beidseitig tastend, mit Profilhalbzylinder und drei Schlüsseln / mit Sabotagekontakt / mit Flachbandkabel / Kontaktbelastung: 24 V DC, 1A / Einsatzbereich: trockene Räume / Ohne Rahmen	132278	anthrazit	24 V DC	Unterputz
SCT 320 UP, Schlüsseltaster	Beidseitig tastend, mit Profilhalbzylinder und drei Schlüsseln / mit Sabotagekontakt / mit Flachbandkabel / Kontaktbelastung: 24 V DC, 1A / Einsatzbereich: trockene Räume / Ohne Rahmen	131984	alpinweiß	24 V DC	Unterputz
SCT 320 UP, Schlüsseltaster	Beidseitig tastend, mit Profilhalbzylinder und drei Schlüsseln / mit Sabotagekontakt / mit Flachbandkabel / Kontaktbelastung: 24 V DC, 1A / Einsatzbereich: trockene Räume / Ohne Rahmen	130370	reinweiß matt	24 V DC	Unterputz

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.