

Produktdatenblatt

TS 5000 L-E-ISM VPK *



Gleitschienentürschließersystem Bandgegenseite für zweiflügelige Türen mit Antipanikfunktion, Schließfolgeregelung und elektrischer Feststellung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung
- Feststellanlagen mit integrierter Feststellung
- Montage auf der Bandgegenseite
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich



PRODUKTMERKMALE

- Versorgungsspannung 24 V DC
- Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar
- Höhenausgleich von +/- 2 mm möglich
- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	TS 5000 L-E-ISM VPK *
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	Ja
Eingangsspannung	24 V DC
Elektrische Leistungsaufnahme	4.8 W
Einschaltdauer	100 %
Restwelligkeit	20 %
Schutzart	IP43
Minimaler Bandabstand	1300 mm
Minimale Standflügelbreite	380 mm
Normkonformität	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Länge	2730 mm
Breite	55 mm
Höhe	30 mm
Öffnungsbegrenzung nachrüstbar	Ja
Feststellung am Gangflügel / Standflügel	Ja / Ja
Feststellung überfahrbar	Ja
Feststellbereich	80 °
Rauchschalter integriert	Nein
Schließfolgeregelung integriert	Ja
Höhenkorrektur möglich	Ja
Flexible Öffnungsbegrenzung	Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
TS 5000 L-E-ISM VPK *	Systemlösung für allgemeine Anwendung an Vollpaniktüren bestehend aus 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x E-ISM BG Gleitschiene mit beidseitiger elektrischer Feststellung, durchgehend, mit integrierter Auslösemechanik und Hebeln	182644	silberfarbig		



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
TS 5000 L-E-ISM VPK *	Systemlösung für allgemeine Anwendung an Vollpaniktüren bestehend aus 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x E-ISM BG Gleitschiene mit beidseitiger elektrischer Feststellung, durchgehend, mit integrierter Auslösemechanik und Hebeln	182645	nach RAL		

ZUBEHÖR

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer	145311

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE BG *

für ISM-/ E-ISM BG VPK Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene BG *	für ISM-/ E-ISM BG VPK Gleitschiene	139760	nach RAL
Montageplatte Gleitschiene BG *	für ISM-/ E-ISM BG VPK Gleitschiene	139757	silberfarbig



STURZFUTTERWINKEL *

für ISM-/ E-ISM BG VPK Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sturzfutterwinkel *	für ISM-/ E-ISM BG VPK Gleitschiene	139763	nach RAL
Sturzfutterwinkel *	für ISM-/ E-ISM BG VPK Gleitschiene	139710	silberfarbig

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.