

Produktdatenblatt **MSW verfahrbare Durchgangstür – IGG ***



Zugangselement bei geschlossenen Glastrennwänden im IGG Design

ANWENDUNGSBEREICHE

- Innen- und geschützter Außenbereich
- Position am Parkraum der Glastrennwand
- Für lineare Achsverläufe einsetzbar
- Einsetzbar bis 3500 mm lichte Höhe
- Einsetzbar bis 1250 mm Elementbreite



*

PRODUKTMERKMALE

- Umlaufendes integriertes Profil zur Aufnahme der Funktionseinheiten
- Hochwertiger architektonischer Designanspruch
- ESG 6 mm oder 8 mm einsetzbar verklebt beidseitig mit Profil
- Isolierglas 22 mm zentriert einsetzbar
- Elementgewicht bis 125 kg
- Kombinierbar mit allen anderen Elementtypen
- Integriertes Schließmittel (Boxer 2-4V)

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname

MSW verfahrbare Durchgangstür - IGG *

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.