

Produktdatenblatt

Perlan 140 Glas



Schiebebeschlag für Glasflügel und Deckenmontage

ANWENDUNGSBEREICHE

- Stark frequentierte Schiebetüren im Innenbereich
- Wohn-, Büro- und Konferenzräume sowie Hotels
- Beschlagmontage in allen sichtbaren Bereichen
- Ein- und mehrflügelige Schiebetüren
- Befestigung an der Decke



PRODUKTMERKMALE

- Schiebebeschlag für Flügelgewichte bis 140 kg
- Für Glasflügel
- Mit ein- oder beidseitiger Einzugsdämpfung
- Verstellbarer Höhenausgleich nivelliert Unebenheiten zwischen Decke und Laufprofil
- Präzisionskugellager im Rollenwagen bieten besonders hohe Laufruhe beim Schieben
- Nach DIN EN 1527 in 100.000 Prüfzyklen auf Langlebigkeit geprüft

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Perlan 140 Glas
Flügelmaterial	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-H), Verbundscheiben-Sicherheitsglas (VSG aus ESG)
Flügelgewicht (max.)	140 kg
Flügelanzahl	1-flügelig
Flügelbreite (min.)	500 mm
Flügelbreite (max.)	1640 mm
Flügelhöhe (max.)	3500 mm
Flügelstärke ab	8 mm
Flügelstärke bis	12.76 mm
Geometrie Laufschieneprofil	gerade
EN 1670 Korrosionsbeständigkeit	2 (nach EN 1670: Klasse 0 = keine definiert, Klasse 1 = geringe, Klasse 2 mittlere, Klasse 3 = hohe, Klasse 4 = sehr hohe, Klasse 5 = außergewöhnliche)
EN 1527 Dauerfunktionstüchtigkeit	100.000 Prüfzyklen
Montageart	Wand, Decke
DIN Richtung	links / rechts
Einzugsdämpfung	optional
Aufclipsbare Abdeckungen	Rechteckig
Bedienung manuell	Ja
Oberfläche	eloxiert
Farbe	EV1