

Fiche technique

IQ lock M *



Serrure antipanique mécanique pour des fonctions antipaniques simples sur des portes à un vantail

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes de sortie de secours et portes antipanique à un vantail
- Portes dans les issues de secours
- Portes coupe-feu et pare-flammes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- L'autoverrouillage mécanique assure une sortie automatique du pêne à chaque fermeture
- Fonction antipanique, qui ouvre à tout moment les portes de secours (même verrouillées) dans la direction de secours
- Le pêne croisé divisé évite le blocage du pêne même en cas de précharge
- Faible distance au canon et dimensions réduites du boîtier de serrure
- Combinaison possible avec des cylindres à bouton électroniques

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	IQ lock M *
Sens d'ouverture	gauche / droite
Température de service	-10 - 50 °C
Fonction antipanique / Verrouillage automatique mécanique	Oui
Pêne croisé (3 mm de distance entre le demi-pêne et le pêne dormant)	Oui
Consommation électrique	N/A, N/A
Résistance à la pression en cas d'effraction	10000 N

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Entraxe de la serrure	Masse épine	Sens d'ouverture
IQ lock M	Avec une battée plate ronde 20 x 235 x 3 mm	110195	72 mm	100 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate carrée 24 x 285 x 3 mm	161353	92 mm	40 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate ronde 20 x 235 x 3 mm	114611	78 mm	100 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate ronde 20 x 235 x 3 mm	114651	78 mm	70 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate ronde 20 x 235 x 3 mm	110192	72 mm	55 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate carrée 24 x 270 x 3 mm	115016	92 mm	40 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate carrée 24 x 270 x 3 mm	114606	94 mm	40 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate carrée 24 x 270 x 3 mm	114647	94 mm	35 mm	gauche / droite
IQ lock M *	Avec une battée plate carrée 24 x 270 x 3 mm	114649	94 mm	45 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate carrée 24 x 285 x 3 mm	161354	92 mm	45 mm	gauche / droite

Désignation	Description	N° d'identification	Entraxe de la serrure	Masse épine	Sens d'ouverture
IQ lock M	Avec une battée plate carrée 24 x 270 x 3 mm	114607	94 mm	45 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate ronde 20 x 235 x 3 mm	110193	72 mm	65 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate carrée 28 x 270 x 3 mm	162618	92 mm	35 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate carrée 24 x 270 x 3 mm	114648	94 mm	40 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate carrée 22 x 285 x 3 mm	157376	92 mm	45 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate ronde 24 x 235 x 3 mm	163833	72 mm	65 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate carrée 24 x 270 x 3 mm	103603	92 mm	35 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate carrée 22 x 285 x 3 mm	163344	92 mm	40 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate carrée 24 x 270 x 3 mm	114604	94 mm	35 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate carrée 24 x 270 x 3 mm	110191	92 mm	45 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate ronde 20 x 235 x 3 mm	110194	72 mm	80 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate carrée 28 x 270 x 3 mm	162619	92 mm	40 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate carrée 22 x 285 x 3 mm	157375	92 mm	35 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate ronde 20 x 235 x 3 mm	114653	78 mm	100 mm	gauche / droite
IQ lock M *	Avec une battée plate carrée 28 x 270 x 3 mm	162620	92 mm	45 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate ronde 20 x 235 x 3 mm	114652	78 mm	80 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate ronde 20 x 235 x 3 mm	114609	78 mm	70 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate ronde 24 x 235 x 3 mm	163832	72 mm	80 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate ronde 20 x 235 x 3 mm	114610	78 mm	80 mm	gauche / droite
IQ lock M	Avec une battée plate carrée 24 x 285 x 3 mm	161342	92 mm	35 mm	gauche / droite



* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.