

Fiche technique

Bras avec profil en C Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers



pour montage sur ouvrant sur le côté paumelles

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes battantes à un et deux vantaux
- Angle d'ouverture de porte jusqu'à 115°
- Profondeur d'embrasure jusqu'à 50 mm

Bras avec profil en C Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Longueur 760 mm
- Couleur EV1 ou selon RAL
- Compatible avec un limiteur d'ouverture intégré

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras avec profil en C Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers
Hauteur	20 mm
Largeur	760 mm
DIN gauche	Oui
DIN droite	Oui
Homologation pour portes coupe-feu	Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Type de montage
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	Pour montage sur ouvrant (Slimdrive EMD-F / EMD Invers). DIN droite, longueur 760 mm	106803	selon RAL	Montage sur vantail, DIN droite
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	Pour montage sur ouvrant (Slimdrive EMD-F / EMD Invers). DIN droite, longueur 760 mm	106798	EV1	Montage sur vantail, DIN droite
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	pour montage sur ouvrant (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), DIN à gauche	106797	selon RAL	Montage sur vantail, DIN gauche
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	avec guidage en profondeur, pour montage sur ouvrant (Slimdrive EMD-F / Invers), DIN à droite, 30 x 30 mm	133245	EV1	Montage sur vantail
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	pour montage sur ouvrant (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), DIN à gauche	106742	EV1	Montage sur vantail, DIN gauche
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	avec guidage en profondeur, pour montage sur ouvrant (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), DIN à gauche, 30 x 30 mm	133244	EV1	Montage sur vantail