

# Fiche technique

# Corps de fermeture TS 4000 IS



Corps de base pour ferme-porte en applique avec bras à  
compas EN 1-6 avec sélecteur de fermeture

## CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes battantes à simple action à deux vantaux
- Portes battantes à simple action 2800 mm d'entraxe des paumelles et 1400 mm de largeur de vantail



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture réglable à réglage variable en continu par l'avant
- L'affichage visuel de la force de fermeture assure un réglage correct
- Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- Sélecteur de fermeture intégré
- Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- Ferme-porte utilisable pour un montage sur vantail et sur dormant
- Montage facilité grâce au nombre réduit de pièces et au réglage rapide
- Pose flexible du mécanisme de déclenchement de câble Bowden dans le dormant, par ex. pour les verrouillages du vantail semi-fixe

### DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Corps de fermeture TS 4000 IS
Largeur de vantail (max.)	1400 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Longueur	287 mm
Largeur	46 mm
Hauteur	60 mm
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par le bras à compas
Freinage à l'ouverture intégré	Non
Position de réglage de la force de fermeture	Avant
Affichage visuel de la force de fermeture	Oui
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui
Détecteur de fumée intégré	Non
Sélecteur de fermeture intégré	Oui

# Corps de fermeture TS 4000 IS



## VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Largeur de vantail (max.)
Système GEZE TS 4000 IS	Force EN 1-6, avec sélecteur de fermeture intégré (sans unité de déclenchement et bras à compas)	102801	blanc RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Système GEZE TS 4000 IS	Force EN 1-6, avec sélecteur de fermeture intégré (sans unité de déclenchement et bras à compas)	119563	noir RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Système GEZE TS 4000 IS	Force EN 1-6, avec sélecteur de fermeture intégré (sans unité de déclenchement et bras à compas)	102802	selon RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Système GEZE TS 4000 IS	Force EN 1-6, avec sélecteur de fermeture intégré (sans unité de déclenchement et bras à compas)	102799	bronze foncé	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Système GEZE TS 4000 IS	Force EN 1-6, avec sélecteur de fermeture intégré (sans unité de déclenchement et bras à compas)	102798	EV1	287 x 46 x 60 mm	1400 mm