

Fiche technique

Pack complet TS 4000

Tandem



Ferme-porte en applique avec bras à compas supérieur à EN 7 avec amortissement d'ouverture

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action à partir d'une largeur de vantail de 1600 mm et poids très élevé (force > EN 7)
- Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles
- Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles possible avec un montage sur bras parallèle



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture réglable à réglage variable en continu par l'avant
- L'affichage visuel de la force de fermeture assure un réglage correct
- Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- À-coup final réglable via un bras à compas
- Freinage à l'ouverture réglable par l'avant via une valve
- Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- Montage facilité grâce au nombre réduit de pièces et au réglage rapide
- La fixation est réalisée sur le ferme-porte supérieur avec des dimensions de montage standard

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Pack complet TS 4000 Tandem
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles, Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Longueur	287 mm
Largeur	51 mm
Hauteur	130 mm
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par le bras à compas
Freinage à l'ouverture intégré	Oui, réglage hydraulique possible
Position de réglage de la force de fermeture	Avant
Affichage visuel de la force de fermeture	Oui
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui
Détecteur de fumée intégré	Non

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
GEZE TS 4000 Tandem	Pack complet, force > EN 7, pour portes/portails avec une largeur de vantail de plus de 1600 mm ou un poids très élevé, avec amortissement d'ouverture, avec un bras à compas normal	116186	selon RAL	287 x 51 x 130 mm	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles, Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles

Pack complet TS 4000 Tandem



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
GEZE TS 4000 Tandem	Pack complet, force > EN 7, pour portes/portails avec une largeur de vantail de plus de 1600 mm ou un poids très élevé, avec amortissement d'ouverture, avec un bras à compas normal	102841	EV1	287 x 51 x 130 mm	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles, Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles

ACCESSOIRES DE MONTAGE

PLAQUE DE MONTAGE POUR FERME-PORTES

pour TS 4000 Tandem avec schéma de perçage selon EN 1154, annexe 1



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage	pour TS 4000 Tandem avec schéma de perçage selon EN 1154, annexe 1	116189	selon RAL
Plaque de montage	pour TS 4000 Tandem avec schéma de perçage selon EN 1154, annexe 1	105119	EV1