

Fiche technique

Bras à coulisse ISM

Boxer



Avec sélecteur de fermeture et levier

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à deux vantaux avec sélecteur de fermeture
- Montage intégré
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Division de porte symétrique et asymétrique possible
- Pour les vantaux semi-fixes à partir de 540 mm
- Entraxe des paumelles minimum de 1300 mm, largeur minimale du vantail semi-fixe 540 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Le sélecteur de fermeture maintient le vantail de service en position d'attente jusqu'à ce que le vantail semi-fixe soit fermé
- Protection anti-vandalisme grâce au câble Bowden flexible
- Pose flexible du mécanisme de déclenchement de câble Bowden dans le dormant, par ex. pour les verrouillages du vantail semi-fixe
- Avec un coulisseau vissé
- Montage facilité grâce au nombre réduit de pièces et au réglage rapide

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras à coulisse ISM Boxer
Entraxe minimal des paumelles	1300 mm
Largeur minimale du vantail semi-fixe	540 mm
Conformité aux normes	EN 1158
Largeur	31 mm
Hauteur	30 mm
Fonction maintien porte ouverte	en option
Détecteur de fumée intégré	Non
Sélecteur de fermeture intégré	Oui
Limiteur d'ouverture flexible	Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Bras à coulisse ISM Boxer	Avec sélecteur de fermeture intégré et leviers	114141	EV1

ACCESSOIRES

LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE

Pour bras à coulisse E et R, 1 et 2 vantaux



Désignation	Description	N° d'identification
Limiteur d'ouverture flexible	Pour bras à coulisse 1 vantail : TS 5000 E-/R-/RFS-(montage sur ouvrant), Boxer E ; 2 vantaux : toutes les variantes E-/R-/ISM TS 5000 (y compris VPK) et Boxer	145311