

Fiche technique

Bras à coulisse E TS

5000 BG



Avec unité d'arrêt électrique et levier pour le côté opposé aux paumelles

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à un vantail
- Unités d'arrêt à fonction maintien porte ouverte intégrée
- Montage du côté opposé aux paumelles
- Portes à simple action à droite et à gauche

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Tension de service 24 V DC
- Force de maintien de l'unité d'arrêt électromécanique à réglage variable en continu
- Compensation de la hauteur de +/- 2 mm possible
- Avec un coulisseau vissé

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|------------------------------|
| Nom commercial | Bras à coulisse E TS 5000 BG |
| Tension d'entrée | 24 V DC |
| Puissance électrique consommée | 2.4 W |
| Facteur d'utilisation | 100 % |
| Ondulation résiduelle | 20 % |
| Indice de protection | IP43 |
| Conformité aux normes | EN 1155 |
| Longueur | 498.5 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement | Oui |
| Fonction maintien porte ouverte | Électrique |
| Unité d'arrêt pouvant être dépassée | Oui |
| Plage de réglage de l'arrêt | 80 ° |
| Détecteur de fumée intégré | Non |
| Réglage de la hauteur possible | Oui |
| Limiteur d'ouverture flexible | Oui |

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

| Désignation | Description | N° d'identification | Couleur | Dimensions | Sens d'ouverture |
|------------------------------|--|---------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Bras à coulisse E BG TS 5000 | avec arrêt électromagnétique et levier | 120071 | finition inox | 498.5 x 40 x 30 mm | gauche / droite |
| Bras à coulisse E BG TS 5000 | avec arrêt électromagnétique et levier | 120039 | EV1 | 498.5 x 40 x 30 mm | gauche / droite |
| Bras à coulisse E BG TS 5000 | avec arrêt électromagnétique et levier | 120072 | selon RAL | 498.5 x 40 x 30 mm | gauche / droite |
| Bras à coulisse E BG TS 5000 | avec arrêt électromagnétique et levier | 120040 | blanc RAL 9016 | 498.5 x 40 x 30 mm | gauche / droite |

ACCESSOIRES**LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE**

Pour bras à coulisse E et R, 1 et 2 vantaux



| Désignation | Description | N° d'identification |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Limiteur d'ouverture flexible | Pour bras à coulisse 1 vantail : TS 5000 E-/R-/RFS-(montage sur ouvrant), Boxer E ; 2 vantaux : toutes les variantes E-/R-/ISM TS 5000 (y compris VPK) et Boxer | 145311 |

ACCESSOIRES DE MONTAGE**PLAQUE DE MONTAGE ***

Pour bras à coulisse E, côté opposé aux paumelles



| Désignation | Description | N° d'identification | Couleur |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Plaque de montage pour bandeaux BG | pour bras à coulisse E | 123290 | selon RAL |
| Plaque de montage pour bandeaux BG | pour bras à coulisse E | 123289 | EV1 |

ÉQUERRE D'HUISSERIE BRAS À COULISSE E BG TS 5000

pour bras à coulisse E



| Désignation | Description | N° d'identification | Couleur |
|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Équerre d'huissierie | pour bras à coulisse E | 123323 | selon RAL |
| Équerre d'huissierie | pour bras à coulisse E | 123322 | EV1 |

Bras à coulisse E TS 5000 BG



* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.