

Fiche technique  
**Bandeau R-ISM BG VP**  
**TS 5000 \***



Avec sélecteur de fermeture, unité d'arrêt électrique des deux côtés, centrale de détection incendie et leviers



### CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à deux vantaux avec sélecteur de fermeture
- Unités d'arrêt à fonction maintien porte ouverte intégrée et détecteur de fumée
- Montage du côté opposé aux paumelles
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Division de porte symétrique et asymétrique possible
- Jusqu'à 2800 mm d'entraxe des paumelles
- Entraxe des paumelles minimale 1 645 mm

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Unité d'arrêt électrique intégrée
- Force de maintien de l'unité d'arrêt électromécanique à réglage variable en continu
- Centrale de détection incendie intégrée
- Détecteur de fumée avec affichage du taux d'encrassement et ajustement automatique du seuil d'alerte
- Possibilité de raccordement d'un détecteur de fumée supplémentaire
- Tension de service 230 V AC
- Le sélecteur de fermeture maintient le vantail de service en position d'attente jusqu'à ce que le vantail semi-fixe soit fermé
- Avec un coulisseau vissé
- Réglage horizontal sur 4 mm grâce aux trous oblongs dans la position de montage

### DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bandeau R-ISM BG VP TS 5000 *
Tension d'alimentation	230 V
Tension d'entrée	230 V CA
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz
Facteur d'utilisation	100 %
Indice de protection	IP20
Entraxe minimal des paumelles	1645 mm
Largeur minimale du vantail semi-fixe	380 mm
Conformité aux normes	EN 1155, EN 1158
Normes	Système d'arrêt avec homologation officielle du DIBt (Institut technique allemand de la construction)
Longueur	2645 mm
Largeur	55 mm
Hauteur	30 mm



Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement	Oui
Fonction maintien porte ouverte	Électrique
Unité d'arrêt pouvant être dépassée	Oui
Plage de réglage de l'arrêt	80°
Détecteur de fumée intégré	Oui
Affichage du taux d'encrassement	Oui
Contact d'information du signal d'alarme	Oui
Bloc d'alimentation intégré	Oui
Sélecteur de fermeture intégré	Oui
Réglage de la hauteur possible	Oui
Limiteur d'ouverture flexible	Oui

## VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Tension d'alimentation	Dimensions
Bandeau R-ISM BG VP TS 5000 *	continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électrique de chaque côté, centrale de détection de fumée et leviers, spécialement conçu pour les portes antipaniques. Attention : cote X maximale (centre des paumelles – surface de l'installation du bandeau) de 100 mm, plaque de montage incluse	133712	blanc RAL 9016	230 V	2645 x 55 x 30 mm
Bandeau R-ISM BG VP TS 5000 *	continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électrique de chaque côté, centrale de détection de fumée et leviers, spécialement conçu pour les portes antipaniques. Attention : cote X maximale (centre des paumelles – surface de l'installation du bandeau) de 100 mm, plaque de montage incluse	133714	selon RAL	230 V	2645 x 55 x 30 mm
Bandeau R-ISM BG VP TS 5000 *	continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électrique de chaque côté, centrale de détection de fumée et leviers, spécialement conçu pour les portes antipaniques. Attention : cote X maximale (centre des paumelles – surface de l'installation du bandeau) de 100 mm, plaque de montage incluse	133713	finition inox	230 V	2645 x 55 x 30 mm
Bandeau R-ISM BG VP TS 5000 *	continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électrique de chaque côté, centrale de détection de fumée et leviers, spécialement conçu pour les portes antipaniques. Attention : cote X maximale (centre des paumelles – surface de l'installation du bandeau) de 100 mm, plaque de montage incluse	133711	EV1	230 V	2645 x 55 x 30 mm

**ACCESSOIRES****LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE**

Pour bras à coulisse E et R, 1 et 2 vantaux



Désignation	Description	N° d'identification
Limiteur d'ouverture flexible	Pour bras à coulisse 1 vantail : TS 5000 E-/R-/RFS-(montage sur ouvrant), Boxer E ; 2 vantaux : toutes les variantes E-/R-/ISM TS 5000 (y compris VPK) et Boxer	145311

**ACCESSOIRES DE MONTAGE****ÉQUERRE D'HUISSERIE \***

pour bandeaux ISM / E-ISM / R-ISM BG VP



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Équerre d'huissierie *	pour bandeaux ISM / E-ISM / R-ISM BG VP	134817	selon RAL
Équerre d'huissierie *	pour bandeaux ISM / E-ISM / R-ISM BG VP	134816	EV1

**PLAQUE DE MONTAGE \***

Pour bras à coulisse ISM / E-ISM / R-ISM, variantes BG & VP



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour bandeaux BG	Pour bras à coulisse ISM / E-ISM / R-ISM, variantes BG & VP	118705	selon RAL
Plaque de montage pour bandeaux BG	Pour bras à coulisse ISM / E-ISM / R-ISM, variantes BG & VP	118704	EV1

# Bandeau R-ISM BG VP TS 5000 \*



---

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.