

Fiche technique

SCT 221



Contact à clé pour le contrôle avec autorisation et pour la modification du mode de fonctionnement des portes automatiques, montage en applique et encastré

CHAMPS D'APPLICATION

- Pour le contrôle autorisé des portes automatiques
- Pour modifier le mode de fonctionnement des portes automatiques avec des autorisations
- Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier en métal robuste
- Anti-effraction grâce au verrouillage de couvercle mécanique
- Indice de protection IP54
- Utilisation d'un seul côté

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial SCT 221

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
Contact à clé SCT 221	Commande d'un seul côté, sans demi-cylindre profilé / Enclenchement d'un côté (clé retirable uniquement en position centrale), couvercle démontable uniquement avec une clé, boîtier en métal léger, indice de protection IP54	054240	EV1	75 x 75 x 11 mm	Montage encastré
Contact à clé SCT 221	Commande d'un seul côté, sans demi-cylindre profilé / Enclenchement d'un côté (clé retirable uniquement en position centrale), couvercle démontable uniquement avec une clé, boîtier en métal léger, indice de protection IP54	054532	EV1	75 x 75 x 50 mm	Montage en applique

ACCESSOIRES

DEMI-CYLINDRE DE PROFILÉ 40 MM POUR CONTACT À CLÉ SCT

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Type de montage
Demi-cylindre de profilé 40 mm pour contact à clé SCT	Répartition (10/30) avec trois clés, fermeture individuelle	090176	EV1	Intégré