

Fiche technique

SCT 222 *



Contact à clé pour le contrôle avec autorisation et pour la modification du mode de fonctionnement des portes automatiques, montage en applique et encastré

CHAMPS D'APPLICATION

- Contrôle autorisé des états de fonctionnement sur les différents produits GEZE
- Homologuée pour une utilisation avec des centrales de porte GEZE avec système pour les issues de secours
- Conçu pour les demi-cylindres profil européen 30/10
- Pour l'extérieur grâce à une protection IP élevée

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Avec affichage LED intégré pour les retours de statut
- LED droite rouge/verte et LED gauche jaune
- Plaque frontale en aluminium de qualité
- Commande des deux côtés, avec demi-cylindre de profilé et trois clés
- Construction anti-sabotage, ne peut être ouverte qu'avec une clé

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	SCT 222 *
Indice de protection	IP54
Type de montage	Montage en applique, Montage encastré
Matière	Aluminium

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
Contact à clé SCT 222 à LED *	Commande des deux côtés, avec demi-cylindre de profilé et trois clés / avec plaque frontale en aluminium / LED à droite rouge/verte, LED à gauche jaune / Tension de service 24 V DC / Consommation de courant : 30 mA / Indice de protection : IP54 / Dimensions : / l x h plaque frontale : 100 x 110 mm / l x h x p boîtier encastré : env. 70 x 80 x 48 mm	100064	EV1	100 x 110 x 48 mm	Montage encastré
Contact à clé SCT 222 à LED *	Commande des deux côtés, avec demi-cylindre de profilé et trois clés / avec plaque frontale en aluminium / LED à droite rouge/verte, LED à gauche jaune / Tension de service 24 V DC / Consommation de courant : 30 mA / Indice de protection : IP54 / Dimensions : / l x h x p : 70 x 80 x 48	100065	EV1	70 x 80 x 48 mm	Montage en applique

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.