

Fiche technique

SCT 320 UP *



Contact à clé pour le contrôle avec autorisation et pour la modification du mode de fonctionnement des portes automatiques, montage encastré

CHAMPS D'APPLICATION

- Contrôle autorisé des états de fonctionnement sur les différents produits GEZE
- Homologué pour une utilisation avec des centrales de porte GEZE de système pour les issues de secours
- Conçu pour les demi-cylindres profil européen 30/10
- Locaux secs à l'intérieur
- Le montage encastré permet une intégration presque totale dans la surface avec une faible hauteur de montage



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Commande des deux côtés, avec demi-cylindre de profilé et trois clés
- Avec câble à ruban plat pour une connexion pratique à une centrale de porte en montage encastré avec système pour les issues de secours
- Avec contacteur anti-sabotage intégré
- Conçu pour être installé dans 55 programmes encastrés

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	SCT 320 UP *
Indice de protection	IP20
Type de montage	Montage encastré
Matière	PVC

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Tension d'alimentation	Type de montage
SCT 320 UP, contact à clé	Commande des deux côtés, avec demi-cylindre de profilé et trois clés / avec contact anti-sabotage / avec câble plat / Charge de contact : 24 V DC, 1 A / Domaine d'utilisation : salles sèches / Sans dormant	132278	anthracite	24 V DC	Montage encastré
SCT 320 UP, contact à clé	Commande des deux côtés, avec demi-cylindre de profilé et trois clés / avec contact anti-sabotage / avec câble plat / Charge de contact : 24 V DC, 1 A / Domaine d'utilisation : salles sèches / Sans dormant	131984	blanc pur	24 V DC	Montage encastré
SCT 320 UP, contact à clé	Commande des deux côtés, avec demi-cylindre de profilé et trois clés / avec contact anti-sabotage / avec câble plat / Charge de contact : 24 V DC, 1 A / Domaine d'utilisation : salles sèches / Sans dormant	130370	blanc pur mat	24 V DC	Montage encastré

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.