

Fiche technique

Corps de fermeture TS

4000 EFS KM BG *



Ferme-porte en applique avec bras à compas EN 1-6 à
fonction débrayable électrique

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
- Unités d'arrêt à fonction maintien porte ouverte intégrée avec fonction débrayable
- Accessibilité sans obstacle selon DIN 18040

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture réglable à réglage variable en continu par l'avant
- L'affichage visuel de la force de fermeture assure un réglage correct
- Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- À-coup final réglable via un bras à compas
- Fonction débrayable électrique
- Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- Tension d'alimentation 24 V DC
- Gabarit de perçage de fixation identique à tous les ferme-portes GEZE TS 4000

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Corps de fermeture TS 4000 EFS KM BG *
Largeur de vantail (max.)	1400 mm
Type de montage	Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Tension d'entrée	24 V DC
Puissance électrique consommée	1 W
Facteur d'utilisation	100 %
Ondulation résiduelle	20 %
Indice de protection	IP43
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Longueur	325 mm
Largeur	46 mm
Hauteur	60 mm
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par le bras à compas
Freinage à l'ouverture intégré	Non
Position de réglage de la force de fermeture	Avant
Affichage visuel de la force de fermeture	Oui
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui
Fonction maintien porte ouverte	Électrique
Détecteur de fumée intégré	Non

**VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES**

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Largeur de vantail (max.)
Ferme-porte GEZE TS 4000 EFS KM BG *	Force EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec arrêt électrohydraulique pour le bras débrayable (sans bras à compas débrayable)	N/A	selon RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
Ferme-porte GEZE TS 4000 EFS KM BG *	Force EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec arrêt électrohydraulique pour le bras débrayable (sans bras à compas débrayable)	N/A	EV1	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.