

Fiche technique

Ventouse flexible 335

mm *



Pour un montage au mur ou au plafond avec un tube vertical
335 mm

CHAMPS D'APPLICATION

- Insert pour angles d'arrêt jusqu'à 180°, idéal pour un arrêt exact
- Utilisation dans des environnements difficiles tels que les bâtiments industriels
- Installations de rassemblement et de sport à forte fréquentation
- Homologué pour les unités d'arrêt GEZE
- Montage au mur, au plafond ou au sol

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Grande force de maintien de 490 N
- Passage de câble caché et design robuste

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Nom commercial | Ventouse flexible 335 mm * |
| Dimensions | 90 x 80 x 335 mm |
| Indice de protection | Aimant IP65 ; raccord IP20 |
| Type de montage | Mur, Plafond, Sol |
| Passage de câble | en bas |
| Champ d'application | Partie intérieure |

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

| Désignation | Description | N° d'identification | Dimensions | Type de montage |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| Ventouses électromagnétiques GEZE, * | Montage au mur/au plafond, tube fixe de 335 mm, flexible raccourcissable jusqu'à 110 mm, tête magnétique coudable à 90° | 115953 | 90 x 80 x 335 mm | Mur, Plafond, Sol |

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.