

Fiche technique

OL 90 N rabattable vers l'extérieur



Ferme-imposte plat pour les ouvertures à battant projetant
avec une largeur d'ouverture de 170 mm

CHAMPS D'APPLICATION

- Ventilation confortable et quotidienne des pièces et des escaliers
- Fenêtres à battant projetant ouvrant vers l'extérieur avec une embrasure de 0 à 60 mm
- Automatisation par motorisation linéaire E 212
- Montage sur les fenêtres en bois, en PVC ou en aluminium
- Montage sur ouvrant

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Atteint la largeur d'ouverture totale de 170 mm pour toutes les hauteurs de vantaux
- La largeur d'ouverture est réglable
- Faible encombrement grâce au design plat des compas
- Le verrouillage intégré du vantail dans le compas de sécurité assure un verrouillage sûr
- Un verrouillage spécial augmente la sécurité et l'étanchéité
- La suspension à compas simple avec bouton de déclenchement permet le nettoyage des fenêtres à l'intérieur et à l'extérieur
- Les modules entièrement pré-assemblés simplifient le montage
- Le support de châssis s'adapte à toutes les hauteurs de recouvrement et à tous les matériaux

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	OL 90 N rabattable vers l'extérieur
Longueur	274 mm
Profondeur	54 mm
Hauteur	61 mm
Largeur d'ouverture (max.)	170 mm
Largeur de vantail (min.)	400 mm
Hauteur du vantail (min.)	370 mm
Poids du vantail (max.)	80 kg
Course de ferrure	54 mm
Largeur d'ouverture réglable (réduction de l'écart)	Sous condition
Verrouillage intégré dans le compas	Oui
Décrochage via un bouton de déclenchement	Oui
Verrouillage anti-effraction (SKG)	Oui