

Fiche technique

Bras à coulisse ECline

TS 5000



Pour corps de fermeture TS 5000 ECline avec aide à l'ouverture

CHAMPS D'APPLICATION

- Accessibilité avec un couple d'ouverture fortement dégressif
- Portes à un vantail
- Montage côté paumelles
- Portes à simple action à droite et à gauche



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Aide à l'ouverture pour une ouverture plus facile de la porte et un accès confortable
- Aide à l'ouverture désactivable sur les portes exposées à une charge au vent ou à des différences de pression
- Facile à remplacer par les bras à coulisse standard
- Avec un coulisseau vissé

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras à coulisse ECligne TS 5000
Longueur	452.5 mm
Largeur	33 mm
Hauteur	30 mm
Assistance à l'ouverture intégrée	Oui
Fonction maintien porte ouverte	en option
Détecteur de fumée intégré	Non
Assistance à l'ouverture désactivable	Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Bras à coulisse ECligne TS 5000	en combinaison avec le ferme-porte TS 5000 ECligne, avec aide à l'ouverture intégrée, avec levier	143572	EV1	452.5 x 33 x 30 mm
Bras à coulisse ECligne TS 5000	en combinaison avec le ferme-porte TS 5000 ECligne, avec aide à l'ouverture intégrée, avec levier	143576	finition inox	452.5 x 33 x 30 mm
Bras à coulisse ECligne TS 5000	en combinaison avec le ferme-porte TS 5000 ECligne, avec aide à l'ouverture intégrée, avec levier	143575	blanc RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Bras à coulisse ECligne TS 5000	en combinaison avec le ferme-porte TS 5000 ECligne, avec aide à l'ouverture intégrée, avec levier	143577	selon RAL	452.5 x 33 x 30 mm

ACCESSOIRES

DISPOSITIF D'ARRÊT MÉCANIQUE

Pour bras à coulisse ECligne



Désignation	Description	N° d'identification
Dispositif d'arrêt mécanique	pour bras à coulisse ECligne, force de résistance réglable, activable / désactivable / traversable	148820