

Fiche technique

CB flex



Clapet d'entraînement pour une fermeture sécurisée des portes coupe-feu à deux vantaux

CHAMPS D'APPLICATION

- Pour les portes à deux vantaux avec sélecteur de fermeture
- Pour les applications de panique complètes
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Assure une ouverture minimale du vantail semi-fixe lors de l'ouverture par le vantail de service et active ainsi le sélecteur de fermeture
- Réglage variable et caché de la longueur jusqu'à 210 mm de surplomb
- Raccourcissement flexible

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial

CB flex

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
GEZE CB flex *	Pour un usage sur toutes les portes à recouvrement à 2 vantaux Réglage de la longueur en continu et caché jusqu'à 210 mm d'écart de vantail, mécanisme ouvrant à l'italienne invisible, profilé à raccourcir selon les besoins, avec les éléments de fixation	182652	blanc RAL 9016
GEZE CB flex	Pour un usage sur toutes les portes à recouvrement à 2 vantaux Réglage de la longueur en continu et caché jusqu'à 210 mm d'écart de vantail, mécanisme ouvrant à l'italienne invisible, profilé à raccourcir selon les besoins, avec les éléments de fixation	153602	EV1
GEZE CB flex	Pour un usage sur toutes les portes à recouvrement à 2 vantaux Réglage de la longueur en continu et caché jusqu'à 210 mm d'écart de vantail, mécanisme ouvrant à l'italienne invisible, profilé à raccourcir selon les besoins, avec les éléments de fixation	153728	selon RAL