

Fiche technique

TS 500 NV



Pivot de sol pour portes battantes à simple action ou portes à double action à un vantail avec une largeur de vantail jusqu'à 1100 mm avec force de fermeture réglable EN 1-4 et fonction maintien porte ouverte en option

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes battantes à simple action et portes à double action, butée à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action ou portes à double action avec une largeur de vantail jusqu'à 1 100 mm et un poids de 150 kg
- Montage au sol caché

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture réglable en continu EN1-4
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement
- À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position fermée
- Amortissement d'ouverture intégré, freine les portes fermées brusquement
- Toutes les fonctions sont réglables par le haut lorsque le système est monté

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	TS 500 NV
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Accessibilité selon DIN 18040 jusqu'à une largeur de vantail (max.) en mm	1100 mm
Pour portes à simple action et double action	Porte battante à simple action, Porte à double action
Type de montage	Sol
Angle d'ouverture (max.)	170 °
Largeur de vantail (max.)	1100 mm
Poids du vantail (max.)	150 kg
Sens d'ouverture	gauche / droite
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	mécanique fixe
Position de réglage de la force de fermeture	en haut
Maintien en ouverture des portes coupe-feu	Non

INCLUS**PLAQUE DE RECOUVREMENT PIVOT DE SOL**

Pour TS 500 NV / TS 500 N EN3



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol	Pour TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Laiton
Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol	Pour TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Acier inoxydable

CORPS DE FERMETURE TS 500 NV

Corps de base pour pivot de sol EN 1-4



Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Sens d'ouverture	Point d'arrêt min.
Pivot de sol GEZE TS 500 NV	Force EN 1-4, en option avec arrêt mécanique fixe (sans plaque de recouvrement et sans accessoires)	104028	278 x 82 x 42 mm	gauche / droite	90 °
Pivot de sol GEZE TS 500 NV	Force EN 1-4, en option avec arrêt mécanique fixe (sans plaque de recouvrement et sans accessoires)	104029	278 x 82 x 42 mm	gauche / droite	105 °
Pivot de sol GEZE TS 500 NV	Force EN 1-4, en option avec arrêt mécanique fixe (sans plaque de recouvrement et sans accessoires)	103974	278 x 82 x 42 mm	gauche / droite	85 °
Pivot de sol GEZE TS 500 NV	Force EN 1-4, en option avec arrêt mécanique fixe (sans plaque de recouvrement et sans accessoires)	104030	278 x 82 x 42 mm	gauche / droite	120 °

CORPS DE FERMETURE TS 500 NV

Corps de base pour pivot de sol EN 1-4



Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Sens d'ouverture	Fonction maintien porte ouverte
Pivot de sol GEZE TS 500 NV	Force EN 1-4 (sans plaque de recouvrement et sans accessoires)	102084	278 x 82 x 42 mm	gauche / droite	org.mozilla javascript.Undefined@5a0b8e63



ACCESSOIRES

PLAQUE DE RECOUVREMENT PIVOT DE SOL

Pour TS 500 NV / TS 500 N EN3



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol	Pour TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Laiton
Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol	Pour TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Acier inoxydable