

Fiche technique

Corps de fermeture TS

5000 E Hy 3-6



Corps de base avec levier à fonction débrayable pour ferme-porte en applique avec bras à coulisse EN 3-6 avec fonction débrayable électrique et levier à fonction débrayable

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Montage sur ouvrant de porte côté paumelles
- Unités d'arrêt à fonction maintien porte ouverte intégrée avec fonction débrayable
- Accessibilité sans obstacle selon DIN 18040



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture réglable, à réglage variable depuis l'avant de EN3-6
- L'affichage visuel de la force de fermeture assure un réglage correct
- Vitesse de fermeture réglable via une vanne sur le côté
- À-coup final réglable via une vanne sur le côté
- Fonction débrayable électrique
- Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- Tension d'alimentation 24 V DC

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Corps de fermeture TS 5000 E Hy 3-6
Largeur de vantail (max.)	1400 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Tension d'entrée	24 V DC
Puissance électrique consommée	1 W
Facteur d'utilisation	100 %
Ondulation résiduelle	20 %
Indice de protection	IP20
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Longueur	327 mm
Largeur	46 mm
Hauteur	60 mm
Plage d'arrêt en fonction débrayée	85 ° - 160 °
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Non
Position de réglage de la force de fermeture	Avant
Affichage visuel de la force de fermeture	Oui
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui
Fonction maintien porte ouverte	Électrique, pour la fonction débrayable
Détecteur de fumée intégré	Non

**VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES**

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Sens d'ouverture
GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Force de fermeture EN 3-6, montage sur ouvrant, avec fonction débrayable électrique et levier à fonction débrayable avec fonction de blocage de confort	162082	finition inox	327 x 46 x 60 mm	gauche / droite
GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Force de fermeture EN 3-6, montage sur ouvrant, avec fonction débrayable électrique et levier à fonction débrayable avec fonction de blocage de confort	155476	selon RAL	327 x 46 x 60 mm	gauche / droite
GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Force de fermeture EN 3-6, montage sur ouvrant, avec fonction débrayable électrique et levier à fonction débrayable avec fonction de blocage de confort	160328	blanc RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	gauche / droite
GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Force de fermeture EN 3-6, montage sur ouvrant, avec fonction débrayable électrique et levier à fonction débrayable avec fonction de blocage de confort	155475	EV1	327 x 46 x 60 mm	gauche / droite