

Fiche technique

Bandeau E-ISM/S TS

5000 *



continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électromécanique sur le vantail semi-fixe et leviers

**CHAMPS D'APPLICATION**

- Portes à deux vantaux avec sélecteur de fermeture
- Unités d'arrêt à arrêt intégré sur le vantail semi-fixe
- Pour la combinaison avec un ferme-porte à bras débrayable ou une ventouse électromagnétique sur le vantail de service
- Montage côté paumelles
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Division de porte symétrique et asymétrique possible
- Jusqu'à 2800 mm d'entraxe des paumelles
- Entraxe des paumelles minimum de 1300 mm, largeur minimale du vantail semi-fixe 400 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Unité d'arrêt électrique sur le vantail semi-fixe avec plage d'arrêt de 80° à 130°
- Force de maintien de l'unité d'arrêt électromécanique à réglage variable en continu
- Tension de service 24 V DC
- Le sélecteur de fermeture maintient le vantail de service en position d'attente jusqu'à ce que le vantail semi-fixe soit fermé
- Protection anti-vandalisme grâce au câble Bowden flexible
- Réglage horizontal sur 4 mm grâce aux trous oblongs dans la position de montage
- Avec un coulisseau vissé

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bandeau E-ISM/S TS 5000 *
Tension d'entrée	24 V DC
Puissance électrique consommée	2.4 W
Facteur d'utilisation	100 %
Ondulation résiduelle	20 %
Indice de protection	IP43
Entraxe minimal des paumelles	1300 mm
Largeur minimale du vantail semi-fixe	400 mm
Conformité aux normes	EN 1155, EN 1158
Longueur	2630 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	30 mm
Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement	Oui
Fonction maintien porte ouverte	Électrique

Fonction maintien porte ouverte sur le vantail de service / vantail semi-fixe	en option / Oui
Unité d'arrêt pouvant être dépassée	Oui
Plage de réglage de l'arrêt	130 ° - 80 °
Détecteur de fumée intégré	Non
Sélecteur de fermeture intégré	Oui
Réglage de la hauteur possible	Oui
Limiteur d'ouverture flexible	Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Point d'arrêt min.
Bandeau E-ISM/S TS 5000	continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électromécanique sur le vantail semi-fixe et leviers	162088	finition inox	2630 x 40 x 30 mm	130 °
Bandeau E-ISM/S TS 5000	continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électromécanique sur le vantail semi-fixe et leviers	160547	EV1	2630 x 40 x 30 mm	130 °
Bandeau E-ISM/S TS 5000	continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électromécanique sur le vantail semi-fixe et leviers	160548	selon RAL	2630 x 40 x 30 mm	130 °

ACCESSOIRES**LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE**

Pour bras à coulisse E et R, 1 et 2 vantaux



Désignation	Description	N° d'identification
Limiteur d'ouverture flexible	Pour bras à coulisse 1 vantail : TS 5000 E-/R-/RFS-(montage sur ouvrant), Boxer E ; 2 vantaux : toutes les variantes E-/R-/ISM TS 5000 (y compris VPK) et Boxer	145311

**ACCESSOIRES DE MONTAGE****PLAQUE DE MONTAGE POUR BRAS À COULISSE**

Pour bras à coulisse ISM et E-ISM



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour bras à coulisse	pour bandeaux ISM / E-ISM	118702	EV1
Plaque de montage pour bras à coulisse	pour bandeaux ISM / E-ISM	118703	selon RAL

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.