

# Fiche technique

# Commande pluie et vent \*



Poste météorologique et système pour la surveillance de la pluie et du vent

## CHAMPS D'APPLICATION

- Pour le raccordement aux centrales de désenfumage et aux commandes de ventilation
- Pour montage mural ou sur poteau
- Fermeture automatique des fenêtres en cas de vent ou de précipitations en fonctionnement de la ventilation

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Surface du capteur chauffée et résistante à la corrosion
- Capteur de vitesse du vent sans composants mécaniques
- Unité de commande avec bloc d'alimentation intégré et LED pour l'indication de la pluie/du vent
- Point de commutation du capteur de vitesse du vent réglable
- Sortie des signaux de vent et de pluie individuellement ou conjointement par des contacts sans potentiel

**DONNÉES TECHNIQUES**

Nom commercial

Commande pluie et vent \*

**VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES**

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Tension d'alimentation
Commande pluie et vent *	Comprenant une station météorologique et un appareil de commande / Sortie : Contacts sans potentiel pour pluie/vent / À utiliser avec THZ, THZ Comfort, E 260 et MBZ 300	091529	blanc	96 x 77 x 118 mm	24 V DC

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.