

# Fiche technique

## PT 24 \*



Faux pivot supérieur avec boulons de palier d'axe ( $\varnothing$  15 mm)  
et plaque de vissage Glass Fitting

### CHAMPS D'APPLICATION

- Pour portes tout verre
- Poids du vantail de porte jusqu'à 100 kg, largeur du vantail de porte jusqu'à 1000 mm, hauteur du vantail de porte jusqu'à 2800 mm
- Pour portes battantes à simple action et portes à double action
- Pour installations intérieures et extérieures
- Adapté pour les portes battantes à un et deux vantaux
- Pour combinaison avec le Glass Fitting GEZE PT 20

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Acier inoxydable

### DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	PT 24 *
Type de montage	Plafond
Longueur	105 mm
Largeur	28 mm
Hauteur	24 mm

### VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
GEZE Glass Fitting PT 24 *	Faux pivot supérieur avec boulon de logement de l'axe (ø 15 mm) et plaque à visser	169774	Acier inoxydable mat	105 x 28 x 24 mm	Plafond
GEZE Glass Fitting PT 24 *	Faux pivot supérieur avec boulon de logement de l'axe (ø 15 mm) et plaque à visser	180489	Acier inoxydable poli	105 x 28 x 24 mm	Plafond



---

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.