

Fiche technique

TS 5000 L-E-ISM VPK *



Système de ferme-porte en applique avec bras à coulisse côté opposé aux paumelles pour portes à deux vantaux avec fonction antipanique, sélecteur de fermeture et unité d'arrêt électrique

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à deux vantaux avec sélecteur de fermeture
- Unités d'arrêt à fonction maintien porte ouverte intégrée
- Montage du côté opposé aux paumelles
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Division de porte symétrique et asymétrique possible



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Tension d'alimentation 24 V DC
- Force de maintien de l'unité d'arrêt électromécanique à réglage variable en continu
- Compensation de la hauteur de +/- 2 mm possible
- Le sélecteur de fermeture maintient le vantail de service en position d'attente jusqu'à ce que le vantail semi-fixe soit fermé

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	TS 5000 L-E-ISM VPK *
Largeur de vantail (max.)	1400 mm
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Tension d'entrée	24 V DC
Puissance électrique consommée	4.8 W
Facteur d'utilisation	100 %
Ondulation résiduelle	20 %
Indice de protection	IP43
Entraxe minimal des paumelles	1300 mm
Largeur minimale du vantail semi-fixe	380 mm
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Longueur	2730 mm
Largeur	55 mm
Hauteur	30 mm
Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement	Oui
Fonction maintien porte ouverte sur le vantail de service / vantail semi-fixe	Oui / Oui
Unité d'arrêt pouvant être dépassée	Oui
Plage de réglage de l'arrêt	80 °
Détecteur de fumée intégré	Non
Sélecteur de fermeture intégré	Oui
Réglage de la hauteur possible	Oui
Limiteur d'ouverture flexible	Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Point d'arrêt min.
TS 5000 L-E-ISM VPK *	Solution système pour une utilisation générale sur des portes antipanique, composée de 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x bras à coulisse E-ISM BG avec arrêt électrique des deux côtés, continu, avec mécanisme de déclenchement et leviers	182644	EV1		80 °

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Point d'arrêt min.
TS 5000 L-E-ISM VPK *	Solution système pour une utilisation générale sur des portes antipanique, composée de 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x bras à coulisse E-ISM BG avec arrêt électrique des deux côtés, continu, avec mécanisme de déclenchement et leviers	182645	selon RAL		80 °

ACCESSOIRES**LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE**

Pour bras à coulisse E et R, 1 et 2 vantaux



Désignation	Description	N° d'identification
Limiteur d'ouverture flexible	Pour bras à coulisse 1 vantail : TS 5000 E-/R-/RFS-(montage sur ouvrant), Boxer E ; 2 vantaux : toutes les variantes E-/R-/ISM TS 5000 (y compris VPK) et Boxer	145311

ACCESSOIRES DE MONTAGE**PLAQUE DE MONTAGE POUR BANDEAUX BG ***

pour bandeaux ISM / E-ISM BG VPK



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour bandeaux BG *	pour bandeaux ISM / E-ISM BG VPK	139760	selon RAL
Plaque de montage pour bandeaux BG *	pour bandeaux ISM / E-ISM BG VPK	139757	EV1

**ÉQUERRE D'HUISSERIE ***

pour bandeaux ISM / E-ISM BG VPK



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Équerre d'huissérie *	pour bandeaux ISM / E-ISM BG VPK	139763	selon RAL
Équerre d'huissérie *	pour bandeaux ISM / E-ISM BG VPK	139710	EV1

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.