

# Fiche technique

## F 1200



Systeme de ferrure oscillo-battante à manivelle pour la ventilation manuelle des fenêtres grandes et lourdes

### CHAMPS D'APPLICATION

- Ventilation confortable et quotidienne des pièces
- Ventilation à réglage variable, depuis la fente de ventilation jusqu'à l'ouverture
- Fenêtre oscillo-battante
- Montage sur les fenêtres en aluminium
- Montage sur battant et sur dormant

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Atteint la largeur d'ouverture oscillo-battante totale de 180 mm pour toutes les hauteurs de vantaux
- La largeur d'ouverture par basculement est à réglage variable
- Sécurité de fonctionnement grâce à l'activation d'une manivelle indépendante avec un affichage du contrôle
- Pour des poids de vantail jusqu'à 200 kg
- Sécurité fonctionnelle grâce au couplage à glissement pour éviter les surcharges
- Système de ferrures extensible en option avec des verrouillages centraux verticaux et horizontaux en fonction de la taille du vantail
- Verrouillage sécurisé pour un nombre presque illimité d'emplacement du pêne

### DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	F 1200
Largeur d'ouverture (max.)	180 mm
Largeur de vantail (min.)	750 mm
Hauteur du vantail (min.)	750 mm
Poids du vantail (max.)	200 kg
Course de ferrure	81 mm

### INCLUS

#### TRANSMISSION F 1200 \*

Avec une manivelle pour contrôler les fenêtres de grande taille et lourdes



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Position de montage
Transmission F 1200 *	Avec manivelle	063228	EV1	à gauche
Transmission F 1200 *	Avec manivelle	063226	EV1	à droite

### FERRURE DE BASE F 1200 \*

Système de ferrure oscillo-battante à manivelle pour l'aération manuelle des locaux et des cages d'escalier



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Position de montage	Largeur de vantail (min.)
Ferrure de base F 1200 *	Sans transmission, pour un montage vertical de la transmission / Système de ferrure oscillo-battante à manivelle pour l'aération manuelle des locaux et des cages d'escalier	062910	EV1	à gauche	750 mm
Ferrure de base F 1200 *	Sans transmission, pour un montage vertical de la transmission / Système de ferrure oscillo-battante à manivelle pour l'aération manuelle des locaux et des cages d'escalier	062908	EV1	à droite	750 mm

### TRANSMISSION F 1200 VERROUILLABLE

Transmission verrouillable avec une manivelle pour contrôler les fenêtres de grande taille et lourdes



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Position de montage
Transmission F 1200 verrouillable	Verrouillable, avec manivelle	063230	EV1	à droite
Transmission F 1200 verrouillable	Verrouillable, avec manivelle	063232	EV1	à gauche

### TRANSMISSION F 1200 AMOVIBLE

Avec une manivelle amovible pour contrôler les fenêtres de grande taille et lourdes



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Position de montage
Transmission F 1200 amovible	Avec une manivelle amovible, sans manivelle	063377	EV1	à gauche
Transmission F 1200 amovible	Avec une manivelle amovible, sans manivelle	063375	EV1	à droite



---

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.