

Fiche technique

MSW Comfort *



Système de cloisons mobiles tout verre pour les cloisons de magasins et l'aménagement intérieur flexible

CHAMPS D'APPLICATION

- Cloisons de séparation mobiles en verre
- Espace intérieur, zone extérieure protégée
- Peut être utilisé jusqu'à une hauteur libre de 4 000 mm
- Peut être utilisé jusqu'à une largeur d'élément de 1 500 mm
- Peut être utilisé pour les axes linéaires et segmentés

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Lignes design : Classicline, Pureline et Protectline
- Le profil horizontal continu supérieur et inférieur offre une transparence maximale
- Composé de portes battantes et d'éléments coulissants
- En option avec des portes de passage mobiles
- Verrouillage confort intégré en standard
- Intégration de la technologie SmartGuide en fonction de la conception de l'espace de parc choisi
- Poids des éléments jusqu'à 150 kg
- ESG et VSG applicables
- Épaisseurs du verre jusqu'à 12,76 mm
- Le système de rails avec la technologie des courbes facilite le déplacement des éléments

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	MSW Comfort *
Sans dormant	Oui
Application à l'intérieur	Oui
Application à l'extérieur	Oui
Hauteur de vantail (max.)	4000 mm
Largeur de vantail (min.)	700 mm
Largeur de vantail (max.)	1500 mm
Poids de vantail avec chariot simple (max.)	100 kg
Poids de vantail avec chariot double (max.)	150 kg
Aménagement des espaces de parc	Parallèle, 90°, Aire de stationnement spéciale
Aménagement de la zone de parc	d'un seul côté, des deux côtés
Géométrie profil du rail	droit, polygonal, courbe continue
Guide au sol en option	Oui
Brosses d'étanchéité en haut et en bas	Oui

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.