

# Fiche technique

## Bras à coulisse BG

### montage mural TS 3/5000 L



Bras à coulisse pour montage mural avec levier, côté opposé aux paumelles

#### CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à un vantail
- Montage du côté opposé aux paumelles
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Montage sur le linteau, raccord vissé vers le haut

# Bras à coulisse BG montage mural TS 3/5000 L



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

→ Avec coulisseau à rivetage

## DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras à coulisse BG montage mural TS 3/5000 L
Longueur	550 mm
Largeur	30.5 mm
Hauteur	20.7 mm
Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement	Oui
Fonction maintien porte ouverte	en option
Unité d'arrêt pouvant être dépassée	Oui
Détecteur de fumée intégré	Non

## VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Bras à coulisse BG montage mural TS 3/5000 L	Bras à coulisse avec levier, utilisation sur un contact normalement ouvert à monter sur l'ouvrant sur le côté opposé aux paumelles	189149	selon RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Bras à coulisse BG montage mural TS 3/5000 L	Bras à coulisse avec levier, utilisation sur un contact normalement ouvert à monter sur l'ouvrant sur le côté opposé aux paumelles	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm