



NOUVEAU!
TS 5000 L SoftClose



Suivez-nous !



Version 2023_05 – N° d'identification 204108 - FR – Sous réserve de modifications

TS 5000 SOFTCLOSE :
SÛR ET SILENCIEUX

L'efficacité est
une question
de réglage



TS 5000 SOFTCLOSE

Sûr, silencieux, efficace.

Le TS 5000 SoftClose permet un réglage facile et rapide de la vitesse de fermeture entre 15° et 0° avec une seule valve, et est adapté pour des conditions difficiles comme un vent fort, des courants d'air et des variations de pression.

CHAMPS D'APPLICATION :

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes à simple action DIN droite et DIN gauche
- Portes à simple action jusqu'à 1400 mm
- Tous les types de montage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- À-coup final (angle d'ouverture 15° - 0°) réglable via une valve
- Vitesse de fermeture (180° - 15°)
- Force de fermeture réglable EN 2-6 / EN 3-6
- Affichage de la force de fermeture pour un contrôle facile du réglage
- Pour portes DIN droite et DIN gauche
- Freinage à l'ouverture intégré réglable
- Toutes les fonctions sont réglables par l'avant
- Dimensions compactes



L'EFFICACITÉ EST UNE QUESTION DE RÉGLAGE

La technologie innovante du TS 5000 SoftClose réside dans la séparation de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final. L'à-coup final se règle dans les 15 derniers degrés – la fermeture de la porte est sous contrôle. Votre avantage : le réglage facile et rapide du ferme-porte !



LA COMPATIBILITÉ EST UNE QUESTION DE RÉGLAGE

Le TS 5000 SoftClose dans le design discret et propre à GEZE est compatible avec toutes les variantes de bras à coulisse disponibles. Il offre aux architectes et aux agenceurs une totale liberté – que ce soit dans la construction ou dans la rénovation – tout en leur permettant d'économiser des coûts et du temps.



LA SÉCURITÉ EST UNE QUESTION DE RÉGLAGE

Le TS 5000 SoftClose assure une sécurité optimale. Conformément aux diverses réglementations, par ex. la protection incendie, mais aussi la sécurisation des bâtiments, les portes avec contrôle d'accès sont fermées en toute sécurité. Grâce aux réglages individuels, le TS 5000 SoftClose évite les claquements de portes bruyantes dans les environnements sensibles, notamment dans des conditions complexes, avec du vent et des courants d'air par exemple.

